

Multimètres



Auto
Range

CAT II
600 V

DM9C Multimètre numérique

Fonctions

- Mesure de tension, de courant et de résistance
- Test de diodes et de continuité acoustique

Présentation

- Sélection de gamme automatique
- Résistance aux chocs grâce à l'étui de protection de série
- Coupure automatique de l'alimentation

Fiche technique

Affichage	LCD, 3 ³ / ₄ -chiffres, 4000 points
Gammes de mesure	
Tension AC	1 mV...600 V
Tolérance	±(1,3% mes. + 5 chiffres)
Tension DC	0,1 mV...600 V
Tolérance	±(0,8% mes. + 3 chiffres)
Résistance d'entrée	10 MΩ
Courant AC	0,01 mA...10 A/15 A (30 s)
Tolérance	±(1,5% mes. + 3 chiffres)
Courant DC	0,01 mA...10 A/15 A (30 s)
Tolérance	±(1,5% mes. + 3 chiffres)
Résistance	0,1 Ω...40 MΩ
Tolérance	±(1,5% mes. + 3 chiffres)
Gamme de fréquence für	
Courant CA	50 Hz...200 Hz
Tension CA	50 Hz...400 Hz
Degré de pollution	2
Catégorie de mesure	CAT II/600V
Certification de sécurité	EN 61010, IEC 61010
Alimentation	2 x 1,5 V, IEC LR03
Dimensions	170 x 85 x 50 mm
Poids	410 g

Equipements fournis

- 1 x DM9C
- 1 x étui de protection
- 2 x cordons de mesure
- 1 x pile 9 V, IEC 6LR61
- 1 x manuel d'utilisation



Accessoires:

Mallette de transport VC20A



Kit de sécurité TL245A

Informations pour commander

Référence	Identifiant Oracle
DM9C	2727763
TL245A	3034444