


 Auto/
Manuell
Range

 CAT III
300 V

Bargraph

 Data
Hold


DM78C

Multimètre de poche dans un boîtier de protection

Fonctions

- Mesure de tension et de résistance
- Test de diodes et de continuité acoustique

Présentation

- Sélection de gamme automatique et manuelle
- Mémoire de mesure intégrée (maintien de données)
- Affichage de graphiques à barres supplémentaire
- Avec cordons de mesure fixes dans leur propre boîtier de protection
- Coupure automatique de l'alimentation

Caractéristiques

- Multimètre numérique dans un boîtier de poche pratique

Fiche technique

Affichage	LCD, 3 ¹ / ₂ -chiffres, 3200 points
Gammes de mesure	
Tension AC	0,001 V...600 V
Précision	±(4,0 % mes. + 5 chiffres)
Gamme de fréquence	50 Hz...60 Hz
Tension DC	0,1 mV...600 V
Précision	±(2,0% mes. + 2 chiffres)
Résistance d'entrée	10 MΩ
Résistance	0,1 Ω...32 MΩ
Précision	±(2,0 % mes. + 4 chiffres)
Continuité	R < 35 Ω
Degré de pollution	2
Catégorie de mesure	CAT III/300V, CAT II/600 V
Certification de sécurité	EN 61010, IEC 61010
Alimentation	2 x piles 1,5 V, IEC LR44
Dimensions	130 x 77 x 18 mm
Poids	environ 120 g (avec piles)

Equipements fournis

- 1 x DM78C
- 2 x piles 1,5 V, IEC LR44
- 1 x manuel d'utilisation

Informations pour commander

Référence	Identifiant Oracle
DM78C	3156830