



AD40B Pince de courant AD40B (AC)

Fonctions

- Mesure de courant

Présentation

- Sélection de gamme automatique
- Mémoire de mesure intégrée (maintien des données)
- Affichage de graphiques à barres supplémentaire
- Coupure automatique de l'alimentation
- Ouverture de la mâchoire : environ 25 mm

Fiche technique

Affichage	LCD, 3 ³ / ₄ -chiffres, 3999 points
Gammes de mesure	
Courant AC	0,01 A...400 A
Précision	± (1,5% mes. + 10 chiffres)
Gamme de fréquence pour AC	50...400 Hz
Degré de pollution	2
Catégorie de mesure	CAT III/600 V
Certification de sécurité	EN 61010/IEC 61010
Ouverture de la mâchoire	25 mm
Alimentation	2 x piles 1,5 V, IEC LR03
Dimensions	64 x 190 x 36 mm
Poids	environ 280 g

CAT III
600 V

400 A
AC

Data
Hold

Bargraph

Equipements fournis

- 1 x AD40B
- 2 x piles 1,5 V, IEC LR03
- 1 x mallette de transport
- 1 x manuel d'utilisation



Accessoires:

- mallette de transport SV-U

Informations pour commander

Référence	Identifiant Oracle
AD40B	2727928
SV-U	2733511