



ACD-10 PLUS Pince de courant jusque 600 A AC

Fonctions

- Mesure de courant, tension et résistance
- Test de continuité avec bipueur
- Mesure de diodes
- Mesure de la capacité et de la fréquence
- Mesure du courant de démarrage (30 ms)

Présentation

- Sélection de gamme automatique (maintien des données et maintien de la valeur MAX)
- Ouverture de la mâchoire 25 mm
- Coupure automatique de l'alimentation

Caractéristiques

- Mâchoires étroites



Equipements fournis

- 1 x ACD-10 PLUS
- 2 x cordons de mesure
- 1 x pile 3 V, IEC CR2032
- 1 x mallette de transport
- 1 x manuel d'utilisation

Accessoires:



mallette de transport SV-U



Kit de sécurité TL245A

Fiche technique

Affichage	LCD, 3 ³ / ₄ -chiffres, 4000 points
Gammes de mesure	
Courant AC	0,01 A... 600 A
Précision	± (1,5% mes. + 8 chiffres)
Gamme de fréquence	50/60 Hz
Tension AC	0,001 V...600 V
Précision	± (1,5% mes. + 5 chiffres)
Gamme de fréquence	50...500 Hz
Tension DC	0,1 mV...600 V
Précision	± (0,5 % mes. + 3 chiffres)
Continuité	R < 120 Ω
Résistance	0,1 Ω... 40,00 MΩ
Précision	± (1,0% mes. + 4 chiffres)
Mesure de fréquence	0,001 Hz...100 kHz
Mesure de capacité	0,1 nF...3000 µF
Degré de pollution	2
Catégorie de mesure	CAT III/600 V
Certification de sécurité	EN 61010/IEC 61010
Ouverture de la mâchoire	25 mm
Alimentation	1 x piles 3 V, IEC CR2032
Dimensions	190 x 63 x 32 mm
Poids	environ 150 g

Informations pour commander

Référence	Identifiant Oracle
ACD-10 PLUS	3037808
SV-U	2733511
TL245A	3034444