

Pince de courant (AC)



CAT III
600 V

1000 A
AC

600 V
AC/DC

0...40 MΩ



Data
Hold

Auto/
Manuell
Range

ACD-6 PRO Pince de courant jusque 1000 A AC

Fonctions

- Mesure de courant, tension et résistance
- Test de continuité avec bipueur
- Mesure de diodes

Présentation

- Sélection de gamme automatique et manuelle
- Mémoire de mesure intégrée (maintien des données)
- Mesure relative
- Ouverture de la mâchoire 45 mm
- Coupure automatique de l'alimentation

Caractéristiques

- Afficheur LCD grand format, lecture facile
- Rapport prix/performance exceptionnel

Fiche technique

Affichage	LCD, 3 ³ / ₄ -chiffres, 4000 points
Gamme de mesure	
Courant AC	0,1 A... 1000 A
Précision	± (1,5% mes. + 5 chiffres)
Gamme de fréquence	50/60 Hz
Tension AC	1,0 mV...600,0 V
Précision	± (1,7% mes. + 3 chiffres)
Gamme de fréquence	50...400 Hz
Tension DC	0,001 V...600,0 V
Précision	± (2,0% mes. + 3 chiffres)
Continuité	R < 120 Ω
Résistance	0,1 Ω... 40,00 MΩ
Précision	± (1% mes. + 4 chiffres)
Degré de pollution	2
Catégorie de mesure	CAT III/600 V
Certification de sécurité	EN 61010/ IEC 61010
Ouverture de la mâchoire	45 mm
Alimentation	1 x piles 3 V (IEC CR2032)
Dimensions	224 x 78 x 40 mm
Poids	environ 200 g

Equipements fournis

- 1 x ACD-6 PRO
- 2 x cordons de mesure
- 1 x pile 3 V, CR 2032
- 1 x mallette de transport
- 1 x manuel d'utilisation



Accessoires:

mallette de transport SV-U



Kit de sécurité TL245A

Informations pour commander

Référence	Identifiant Oracle
ACD-6 PRO	2730785
SV-U	2733511
TL245A	3034444