

## Pince de courant (AC)



### Equipements fournis

- 1 x ACD-16 TRMS-PRO
- 2 x cordons de mesure
- 2 x piles 1,5 V, IEC LR03
- 1 x sonde de température
- 1 x mallette de transport
- 1 x manuel d'utilisation

### ACD-16 TRMS-PRO Pince de courant avec enregistreur (AC) jusque 1000 A AC

#### Fonctions

- Mesure de courant, tension et résistance
- Test de continuité avec bipueur
- Mesure de fréquence
- Mesure de température

#### Présentation

- Sélection de gamme automatique et manuelle
- Mémoire de mesure intégrée (maintien des données)
- Ouverture de la mâchoire 45 mm
- Coupure automatique de l'alimentation

#### Caractéristiques

- Mesures efficaces vraies (TRMS)
- Enregistreur interne 5 400 mesures et interface RS-232
- Affichage lumineux

### Fiche technique

Affichage	LCD, 3 $\frac{1}{2}$ -chiffres, 6000 points
Gammes de mesure	
Courant AC	0,01 A... 1000 A
Précision	± (1,0% mes. + 5 chiffres)
Gamme de fréquence	50...500 Hz
Tension AC	0,1 V...600 V
Précision	± (1,0% mes. + 5 chiffres)
Gamme de fréquence	50...500 Hz
Tension DC	0,1 V...600 V
Précision	± (0,5 % mes. + 5 chiffres)
Continuité	R < 300 $\Omega$
Résistance	0,1 $\Omega$ ... 999,9 $\Omega$
Précision	± (1,0% mes. + 6 chiffres)
Mesure de fréquence	5,00 Hz...500,0 Hz
Mesure de la température	-50 °C ... 300 °C
Degré de pollution	2
Catégorie de mesure	CAT III / 600 V
Certification de sécurité	EN 61010/IEC 61010
Ouverture de la mâchoire	$\varnothing$ 45 mm
Alimentation	2 x piles 1.5 V, IEC LR03
Dimensions	224 x 78 x 40 mm
Poids	environ 220 g

### Accessoires:



Logiciel pour PC et câble RS-232, réf. RS-232 Kit2



Kit de sécurité TL245A

### Informations pour commander

Référence	Identifiant Oracle
ACD-16 TRMS-PRO	2730713
USB-KIT2	3804929
TL245A	3034444