

Pinces multimètres TRMS série 320

FLUKE®

Nouveau



Fluke 325



Fluke 324



Fluke 323



Travaillez avec les meilleurs outils

Les pinces multimètres Fluke 323, 324 et 325 sont conçues pour fonctionner dans les environnements les plus difficiles et vous garantissent des résultats fiables sur lesquels vous pouvez compter pour réaliser vos diagnostics. La mesure TRMS et l'ergonomie optimisée font des pinces multimètres Série 320 les outils de dépannage les plus performants pour les électriciens des domaines commercial et résidentiel.

- Conception profilée et ergonomique
- Grand écran avec rétroéclairage pour une plus grande facilité de lecture (324 et 325 seulement)
- Niveau de sécurité CAT IV 300 V et CAT III 600 V

- Touche de maintien (mesure)
- Garantie de deux ans
- Sacoche de transport
- Mesure de courant AC 400 A (courant AC / DC : 325 seulement)
- Mesure de tension 600 V AC/DC
- Courant et tension AC TRMS pour la mesure précise des signaux non linéaires
- Mesure de résistance jusqu'à 40 kΩ avec détection de la continuité
- Mesure de température et de capacité (324 et 325 seulement)
- Mesure de fréquence (325 seulement)

Spécifications

		323	324	325
Courant AC	Gamme	400,0 A	40,00 A / 400,0 A	40,00 A / 400,0 A
	Précision	2 % ± 5 chiffres (45 Hz à 65 Hz) 2,5 % ± 5 chiffres (65 Hz à 400 Hz)	1,5 % ± 5 chiffres (45 Hz à 400 Hz) Ajouter 2% pour la sensibilité de position	2 % ± 5 chiffres (45 Hz à 65 Hz) 2,5 % ± 5 chiffres (65 Hz à 400 Hz)
Courant DC	Gamme	-	-	40,00 A / 400,0 A
	Précision	-	-	2 % ± 5 chiffres
Tension AC	Gamme	600 V	600 V	600 V
	Précision	1,5 % ± 5 chiffres	1,5 % ± 5 chiffres	1,5 % ± 5 chiffres
Tension DC	Gamme	600 V	600 V	600 V
	Précision	1,0 % ± 5 chiffres	1,0 % ± 5 chiffres	1,0 % ± 5 chiffres
Résistance	Gamme	400 Ω / 4 000 Ω	400 Ω / 4 000 Ω	400 Ω / 4 000 Ω / 40 kΩ
	Précision	1 % ± 5 chiffres	1 % ± 5 chiffres	1 % ± 5 chiffres
Continuité		≤ 70 Ω	≤ 30 Ω	≤ 30 Ω
Capacité		-	100,0 µF à 1 000 µF	100,0 µF à 1 000 µF
Fréquence		-	-	5,0 Hz à 500,0 Hz
Réponse AC		True-rms	True-rms	True-rms
Rétroéclairage		-	Oui	Oui
Maintien des données		Oui	Oui	Oui
Température de contact		-	-10 °C à 400 °C	-10 °C à 400 °C
Min./Max.		-	-	Oui
Diamètre maximum du câble		30 mm (304 mm ²)	30 mm (304 mm ²)	30 mm (304 mm ²)
Normes de sécurité		CAT III 600 V CAT IV 300 V	CAT III 600 V CAT IV 300 V	CAT III 600 V CAT IV 300 V

Dimensions (H x l x P): 207 mm x 75 mm x 34 mm

Poids: 323: 0,265 kg
324: 0,280 kg
325: 0,283 kg

2 ans de garantie



Efficace
vrai TRMS

Accessoires inclus

Pince multimètre, cordons de mesure, sacoche et manuel de l'utilisateur.

Informations pour commander

Fluke 323 Pince multimètre TRMS
Fluke 324 Pince multimètre TRMS
Fluke 325 Pince multimètre TRMS

Accessoires recommandés



TL223-1
Voir page 130

TL175
Voir page 132