

Débitmètre 922



Fluke 922

Mesure la pression, le débit et la vitesse de l'air pour maintenir une ventilation équilibrée et agréable

Le débitmètre Fluke 922 facilite la mesure de débit d'air en alliant pression, débit et vitesse de l'air dans un seul appareil de mesure robuste. Compatible avec la plupart des tubes de Pitot, le débitmètre Fluke 922 permet aux techniciens d'indiquer en toute simplicité la forme ainsi que les dimensions des conduites pour des mesures d'une précision optimale.

Utilisez le débitmètre Fluke 922 pour : garantir le bon équilibre du débit d'air et maintenir un environnement agréable, mesurer les baisses de pression des filtres et des bobines, adapter la ventilation aux charges des occupants, contrôler les relations de pression intérieur/extérieur, gérer l'enveloppe de bâtiment et effectuer

des mesures du débit d'air à l'intérieur des conduites pour plus de précision.

- Permet de mesurer le débit et la vitesse de l'air, ainsi que la pression statique et différentielle
- Les différentes couleurs des tuyaux vous aident à relever correctement les mesures de pression
- Affichage rétro éclairé lumineux pour une lecture facile dans tous les environnements
- Fonctions Minimum/Maximum/Moyenne/ Maintien pour une analyse des données simplifiée
- Coupure automatique de l'alimentation pour prolonger la durée de vie des piles

Spécifications

(Consultez le site Web de Fluke pour obtenir des spécifications détaillées.)

Fonctionnalité	Gamme	Résolution	Précision
Caractéristiques de fonctionnement			
Pression de l'air	± 4000 pascals ± 16 pouce H ₂ O ± 400 mm H ₂ O ± 40 mbar ± 0,6 psi	1 pascal 0,001 pouce H ₂ O 0,1 mm H ₂ O 0,01 mbar 0,0001 psi	± 1% +1 pascal ± 1% + 0,01 pouce H ₂ O ± 1% + 0,1 mm H ₂ O ± 1% + 0,01 mbar ± 1% + 0,0001 psi
Vitesse de l'air	250 à 16.000 fpm 1 tot 80 m/s	1 fpm 0,001 m/s	± 2,5 % de la mesure à 10 m/s (2000 pouce/min)
Débit d'air (Volume)	0 à 99,999 cfm 0 à 99,999 m ³ /heure 0 à 99,999 l/s	1 cfm 1 m ³ /heure 1 l/s	La précision dépend de la vitesse et de la taille de la conduite
Température	0 °C à 50 °C	0,1°C	± 1 % + 2 °C

Spécifications générales

Caractéristiques générales	
Température de fonctionnement	0 °C à +50 °C
Température de stockage	-40 °C à +60 °C
Humidité relative de fonctionnement	0 % à 90 %, sans condensation 90 % RH (10 °C à 30 °C) 75 % RH (30 °C à 40 °C) 45 % RH (40 °C à 50 °C) sans condensation
Niveau IP	IP40
Altitude de fonctionnement	2000 m
Altitude de stockage	12000 m
EMI, RFI, EMC	Conforme à la norme EN61326-1
Vibrations	MIL-PREF-28800F, Classe 3
Pression max. à chaque port	10 psi

Stockage des données : 99 mesures

Dimensions (hxlxp) : 175mm x 77,5mm x 41,9mm

Poids : 0,64 kg

Piles : Quatre piles AA

Autonomie des piles : 375 heures sans rétro éclairage,
80 heures avec rétro éclairage

Garantie : 2 ans



Fluke 922/Kit

Accessoires recommandés



Accessoires inclus

Fluke 922 : deux tuyaux en caoutchouc, une sangle, quatre piles AA alcalines 1,5 V, un manuel de l'utilisateur et une sacoche de transport

Le Kit Fluke 922 comprend : un débitmètre Fluke 922, un tube de Pitot de 30,48 cm, un ToolPak, deux tuyaux en caoutchouc, une sangle, quatre piles AA alcalines 1,5 V, un manuel de l'utilisateur et une mallette de transport

Informations pour commander

Fluke 922 Débitmètre
Fluke 922/Kit Débitmètre avec tube de Pitot de 30,48 cm



PT12
Pitot Tube, 30.48 cm



TPAK
Toolpak
Voir page 140