



VP-440 RT

Testeur de tension sans contact

Fonctions

- Détection visuelle sans contact des tensions AC
- Détection rapide et précise des coupures de câble dans les câbles extensibles, tels que les enrouleurs

Présentation

- Modèle compact et pratique qui tient dans la poche
- Large champ d'applications dans le commerce et l'industrie



Equipements fournis

1 x VP-440 RT
2 x piles 1,5 V, IEC LR03
1 x manuel d'utilisation

Fiche technique

Affichage	1 LED
Gamme de tension	50...1000 V AC
Fonctionnement	constant
Catégorie de mesure	CAT III/1000 V
Certification de sécurité	EN 61010
Alimentation	2 x 1,5 V, IEC LR03
Dimensions	160 x 25 x 21 mm
Poids	environ 55 g

Informations pour commander

Référence	Identifiant Oracle
VP-440 RT	2744768



VP-450-E

Testeur de tension sans contact

Fonctions

- Détection visuelle et sonore sans contact des tensions AC
- Détection rapide et précise des coupures de câble dans les câbles extensibles, tels que les enrouleurs

Présentation

- Auto-test fiable au démarrage de l'appareil avec indicateur visuel « prêt »
- Modèle compact et pratique qui tient dans la poche
- Large champ d'applications dans le commerce et l'industrie

Caractéristiques

- Interrupteur marche-arrêt



Equipements fournis

1 x VP-450-E
2 x piles 1,5 V, IEC LR03
1 x manuel d'utilisation

Fiche technique

Affichage	1 LED
Gamme de tension	50...600 V AC
Gamme de fréquence	50...500 Hz
Fonctionnement	constant
Degré de pollution	2
Catégorie de mesure	CAT III/600 V
Certification de sécurité	EN 61010
Alimentation	2 x 1,5 V, IEC LR03
Dimensions	140 x 24 x 20 mm
Poids	environ 50 g

Informations pour commander

Référence	Identifiant Oracle
VP-450-E	3454746



VP-460-E

Testeur de tension sans contact avec embout de tournevis

Fonctions

- Détection visuelle et sonore sans contact des tensions AC
- Essai de tension direct par la tige de tournevis
- Test de continuité
- Détection rapide et précise des coupures de câble dans les câbles extensibles, tels que les enrouleurs.

Présentation

- Auto-test fiable au démarrage de l'appareil avec indicateur visuel « prêt »
- Modèle compact et pratique qui tient dans la poche

Caractéristiques

- Lampe torche ultra lumineuse intégrée
- Embout de tournevis fixe de haute qualité (lame en chrome, vanadium, molybdène)



Equipements fournis

1 x VP-460-E
2 x piles 1,5 V, IEC LR03
1 x manuel d'utilisation

Fiche technique

Affichage	2 LEDs
Gamme de tension/	50...600 V AC
Gamme de fréquence	
Tension	50...500 Hz
Test de continuité	0... 3 MΩ
Courant d'essai	environ 0,3 μA
Fonctionnement	constant
Degré de pollution	2
Catégorie de mesure	CAT III/600 V
Certification de sécurité	EN 61010
Alimentation	2 x 1,5 V, IEC LR03
Dimensions	160 x 25 x 21 mm
Poids	environ 55 g

Informations pour commander

Référence	Identifiant Oracle
VP-460-E	3454754